

Postfach 20 06 04 - 42206 Wuppertal | Brucknerweg 26 · D-42289 Wuppertal
Fon +49 -0- 202 309995-0 | Fax +49 -0 -202 870884-03 | info@syskem.de

Spezifikationsdaten zu SACHTOFLOC 46.12 CAS Nr. : n.a.



Chem. Bezeichnung :	SACHTOFLOC 46.12
chem. Charakterisierung :	Flockungsmittel auf Basis Polyaluminiumchlorid
Aussehen :	klare, farblose Flüssigkeit
Gehalt :	Basizität: 46 %
andere :	Al: 4,9 %; Cl 8,4%, SO4: 2,5 %
Dichte :	1,18
Verpackung :	IBC Container, Tankwagen

CAS Nr. : n.a.

WGK : 1

Sonstiges : pH-Wert: 3,0

Synonym : Flockungsmittel, Wasseraufbereitungsmittel

Allgemeine Infos : SACHTOFLOCTM 46.12 ist die Kombination von SACHTOKLAR®, einem hochwirksamen Primärflockungsmittel, mit SYNTHOFLOC.

Anwendung : SACHTOFLOC™ 46.12 wird vorzugsweise zur Klärung von Trübungen im schwach sauren bis schwach alkalischen Bereich eingesetzt, z.B. zur Reinigung stark verschmutzter Abwässer aus der Papier-, Textil-, Keramikindustrie oder der Petrochemie.

SACHTOFLOC™ 46.12 wird unverdünnt dosiert. Als Dosierort ist eine Stelle mit guter Turbulenz zu wählen. Die Verwendung von Verdünnungswasser kann zu Produktausfällungen führen.

Gefahrenhinweise : Beim Umgang mit SACHTOFLOC™ 46.12 müssen säure- und chloridresistente Materialien verwendet und die allgemeinen Schutzmaßnahmen für den Umgang mit Säuren beachtet werden. Leichte Trübungen beeinträchtigen nicht die Wirksamkeit des Produkts. Bei Temperaturen unter –10 °C kann es zu irreversiblen Kristallisationserscheinungen kommen.

Warengruppen : SALZE ANORGANISCH, Sulfate

Version: 11.05.2023

Diese Angaben dienen nur zu Ihrer Information und entbinden nicht von der Pflicht zur Durchführung einer ordnungsgemäßen Wareneingangsprüfung.