

Postfach 20 06 04 - 42206 Wuppertal | Brucknerweg 26 · D-42289 Wuppertal  
Fon +49 -0- 202 309995-0 | Fax +49 -0 -202 870884-03 | info@syskem.de

## Spezifikationsdaten zu 2-Ethylhexylcocoat CAS Nr. : 92044-87-6



<b>Chem. Bezeichnung :</b>	2-Ethylhexylcocoat
<b>chem. Charakterisierung :</b>	2-Octylcocoat
<b>Aussehen :</b>	farblose bis leicht gelbliche Flüssigkeit
<b>Gehalt :</b>	min. 99,0 % GC
<b>Säurezahl :</b>	max 1 mg KOH/ g
<b>Wasser :</b>	max.0,1 %
<b>Dichte :</b>	0,85-0,86
<b>Verpackung :</b>	Fässer / Container / Tankwagen
<b>Einecs :</b>	295-366-3

<b>CAS Nr. :</b>	92044-87-6
<b>WGK :</b>	1
<b>Sonstiges :</b>	Farbe: max 100 APHA, Viskosität bei 40 °C: ca 5 mm <sup>2</sup> /s
<b>Synonym :</b>	2-ethyl hexyl cocoate, Kokosfettsäureethylhexylester, fatty acid-coco-ethylhexylesters
<b>Allgemeine Infos :</b>	Schmelzpunkt < -20 °C Siedepunkt > 150 °C Flammpunkt 170 °C Selbstentzündungstemperatur über 250 °C Um eine kurzfristige und sichere Belieferung mit 2-Ethylhexylcocoat zu garantieren, haben wir mit unseren Kunden Mindestmengen vereinbart, die wir dann am Lager vorrätig halten. Das tun wir gerne auch für Sie.
<b>Anwendung :</b>	2-Ethylhexylcocoat wird in der Kosmetik als Emulgator verwendet. Weiterhin ist 2-Ethylhexylcocoat ein Rohstoff für chemische Produkte wie Schmierstoffe, Farbe und Lacke oder Klebstoffe. 2-Ethylhexylcocoat wird in reiner Form als Schmierstoff, Lösemittel oder Weichmacher eingesetzt. Aufgrund der hohen Reinheit wird 2-Ethylhexylcocoat auch in Rezepturen für Pflanzenschutz und als ökologisches Lösemittel verwendet.
<b>Gefahrenhinweise :</b>	Gemäß den Mitteilungen von Unternehmen an die ECHA in den REACH-Registrierungen wurden keine Gefahren eingestuft. Allgemeine Hinweise: Mit 2-Ethylhexylcocoat verunreinigte Kleidungsstücke entfernen. Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen. Nach Hautkontakt mit 2-Ethylhexylcocoat mit Wasser und Seife waschen, mit viel Wasser spülen. Nach Augenkontakt: Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit fließendem Wasser spülen. Nach Verschlucken von 2-Ethylhexylcocoat: Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken und Frischluftzufuhr.

**Warengruppen :** ESTERGEMISCHE, mittelkettigen Ester

Version: 17.01.2024

Diese Angaben dienen nur zu Ihrer Information und entbinden nicht von der Pflicht zur Durchführung einer ordnungsgemäßen Wareneingangsprüfung.