

Postfach 20 06 04 - 42206 Wuppertal | Brucknerweg 26 · D-42289 Wuppertal
Fon +49 -0- 202 309995-0 | Fax +49 -0 -202 870884-03 | info@system.de

Spezifikationsdaten zu Gleitbahnöl ISO VG 68

Chem. Bezeichnung :	Gleitbahnöl ISO VG 68
chem. Charakterisierung :	Schmieröl gem. DIN 51502 CGLP 68
Aussehen :	gelb-braune Flüssigkeit
Viskosität 40°C :	ca 68 mm ² /sec
pour point :	-21 °C
Dichte :	0,88 - 0,89
Verpackung :	IBC / Tankwagen
Sonstiges :	Flammpunkt : über 230 °C, Neutralisationszahl : 1,4 mg KOH / g
Allgemeine Infos :	<p>Gleitbahnöl ISO VG 68 zeichnet sich durch durch hohe Haftfähigkeit und besondere Schmier - und Gleiteigenschaften aus. Gleitbahnöl ISO VG 68 wird verwendet zur Schmierung von Gleit - und Bettbahnen. Gleitbahnöl ISO VG 68 enthält Korrosionsschutzadditive und bietet daher guten Schutz vor Rost - und Fleckenbildung an Gleit - und Bettbahnen.</p> <p>Gleitbahnöl ISO VG 68 ist durch Additive geschützt gegen die Einflüsse von wässrigen Metallbearbeitungsmedien wie Bohr - , Schneid - und Schleifemulsionen bzw. -lösungen.</p>
Anwendung :	Chemikalie für allgemeine technische Anwendungen.
Warengruppen :	SCHMIERSTOFFE, Schmierstoffe auf Paraffinbasis

Version: 30.10.2019

Diese Angaben dienen nur zu Ihrer Information und entbinden nicht von der Pflicht zur Durchführung einer ordnungsgemäßen Wareneingangsprüfung.