

Postfach 20 06 04 - 42206 Wuppertal | Rosenthalstrasse 22 · D-42369 Wuppertal  
Fon +49 -0- 202 317559-10 | Fax +49 -0 -202 870884-03 | info@syskem.de

## Spezifikationsdaten zu Isoparaffin Type M 80



<b>Chem. Bezeichnung :</b>	Isoparaffin Type M 80
<b>chem. Charakterisierung :</b>	isoparaffinischer Kohlenwasserstoff
<b>Aussehen :</b>	helle Flüssigkeit
<b>Siedebereich :</b>	206-260 °C
<b>Farbe :</b>	max 10 Pt Co
<b>Dichte :</b>	0,784
<b>Verpackung :</b>	Fässer
<b>WGK :</b>	1
<b>Sonstiges :</b>	Viskosität 40 °C : ca 2mm <sup>2</sup> /s Aromaten: max 0,005 % Benzol : kleiner 1 ppm, Schwefel : kleiner 1 ppm

**Anwendung :** Isoparaffin Type M 80 wird in Rezepturen zur Herstellung von Kaltreinigern verwendet.

**Gefahrenhinweise :** Isoparaffin Type M 80 ist als Gefahrstoff eingestuft und wird entsprechend gekennzeichnet.

**Warengruppen :** SCHMIERSTOFFE, Schmierstoffe auf Paraffinbasis

Version: 14.12.2021

Diese Angaben dienen nur zu Ihrer Information und entbinden nicht von der Pflicht zur Durchführung einer ordnungsgemäßen Wareneingangsprüfung.