

Postfach 20 06 04 - 42206 Wuppertal | Rosenthalstrasse 22 · D-42369 Wuppertal  
Fon +49 -0- 202 317559-10 | Fax +49 -0 -202 870884-03 | [info@syskem.de](mailto:info@syskem.de)

## Spezifikationsdaten zu Spritzreiniger, stark alkalisch CAS Nr. : Gemisch



**Chem. Bezeichnung :** Spritzreiniger, stark alkalisch

**chem. Charakterisierung :** Reiniger wässrig, hochalkalisch mit Tensidzusätzen

**Aussehen :** gelbliche Flüssigkeit

**Eigenschaften :** SysKem Spritzreiniger stark alkalisch ist ein nicht schäumender, alkalischer Reiniger und Entfetter für extreme Verschmutzungen, basierend auf Alkalien und Additiven.

**Materialien :** zur Anwendung auf: Stahl,  
Grauguss,  
Edelstahl

<b>Dichte :</b>	1,0
<b>Verpackung :</b>	Kanister / IBC / Tankwagen
<b>ADR :</b>	KI 8 Verpackungsgruppe II
<b>Einecs :</b>	Gemisch
<b>UN-Nr. :</b>	3266
<b>CAS Nr. :</b>	Gemisch
<b>WGK :</b>	1
<b>Sonstiges :</b>	pH 12,5 bei alkaliempfindlichem Material vorher Verträglichkeit testen
<b>Synonym :</b>	Starkreiniger, Tauchbeize, Ultraschallreiniger, Sprühreiniger
<b>Allgemeine Infos :</b>	SysKem Spritzreiniger stark alkalisch wird als Metallentfetter, insbesondere im Werkzeugbau und in der Metallverarbeitung zum Reinigen und Entfetten von Eisen, Stahl und Grauguß eingesetzt.  Das Produkt löst sofort Fette, Öle, Schmierstoffreste, auch starke Verschmutzungen, sowie Phosphatablagerungen, Zunder und Lackreste. SysKem Spritzreiniger stark alkalisch reinigt gründlich und kann auch als Beize für Aluminium, oder als Anlagenreiniger verwendet werden.  Durch die neuartige Rezeptur ist SysKem Spritzreiniger stark alkalisch sehr wirtschaftlich, da es bereits mit niedrigen Einsatzkonzentrationen und schon bei 20 °C hervorragende Reinigungserfolge ermöglicht. Auch für den Einsatz als Tauchentfetter in Entfettungsbädern ist das Produkt eine gute Wahl, da es lange Standzeiten und niedrige Badtemperaturen ermöglicht. SysKem Spritzreiniger stark alkalisch ist VOC frei und nicht brennbar.

**Anwendung :**

Zu reinigende Materialien:

Edelstahl, Buntmetalle, Aluminium, Kunststoff, Glas

zu reinigende Verschmutzungen :

Fette, Öle, mineralische Verschmutzungen, Schmierstoffe und Schleifmittel, Lackreste, Ablagerungen

Anwendungstemperaturen :

Das Produkt erzielt schon sehr gute Reinigungsleistungen bei niedrigen Temperaturen ( 20-30°C ).

Bei hartnäckigsten Verschmutzungen kann die Temperatur bis 80 °C angesetzt werden.

Anwendungsverfahren :

Spritzanlagen und Tauchbäder

Nicht empfohlen für manuelle Reinigungsverfahren. Haut- und Gesichtsschutz beim Arbeiten mit dem Produkt erforderlich.

typische Anwendungen :

Entfettung von Eisen und Stahl in Spritzanlagen

Reinigung von Armaturen, Maschinen und Werkzeugen in Tauchbädern

Beize von Aluminium in Anlagen

Anlagenreinigung bei starker Verschmutzung (bei alkaliempfindlichem Material vorher Verträglichkeit testen)

Entlackung

**Gefahrenhinweise :****Sicherheitshinweise**

Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.  
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.  
BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.  
BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.  
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

**Kennzeichnung :**

GHS05,GHS07

**Warengruppen :**

REINIGER, Alkalische Reiniger

Version: 19.12.2019

Diese Angaben dienen nur zu Ihrer Information und entbinden nicht von der Pflicht zur Durchführung einer ordnungsgemäßen Wareneingangsprüfung.

