

Postfach 20 06 04 - 42206 Wuppertal | Brucknerweg 26 · D-42289 Wuppertal
Fon +49 -0- 202 309995-0 | Fax +49 -0 -202 870884-03 | info@syskem.de

Spezifikationsdaten zu SysKem Flockungsmittel P100 CAS Nr. : 16828-12-9+1309-48-4



| | |
|----------------------------------|--|
| Chem. Bezeichnung : | SysKem Flockungsmittel P100 |
| chem. Charakterisierung : | Pulverförmige Mischung aus Metallsalzen, Adsorptions- und polymeren Reaktionsmitteln |
| Aussehen : | fest, graues Pulver |
| Gehalt : | Aluminiumsulfat-tetradecahydrat ≥ 25 - $< 50\%$ |
| Gehalt2 : | Magnesiumoxid ≥ 10 - $< 25\%$ |
| Dichte : | Schüttdichte: 950 kg/m ³ |
| Verpackung : | Säcke |
| Einecs : | Gemisch |

CAS Nr. : 16828-12-9+1309-48-4

Sonstiges : pH-Wert: 7,5 (20 °C bei Konzentration: 10 g/L)

Allgemeine Infos : SysKem Flockungsmittel P100 ist ein pulverförmiges Flockungsmittel für die Abwasserreinigung.

SysKem Flockungsmittel P100 ist leicht dosierbar und kann daher leicht mit automatischen Dosier- und Fördersystemen verwendet werden.

Durch den hohen Aktivgehalt kann das Produkt sehr sparsam dosiert werden.

Anwendung : SysKem Flockungsmittel P100 reinigt unterschiedliche Abwässer, bindet Öl und Fette sowie andersartige polare und unpolare Stoffe.

SysKem Flockungsmittel P100 koaguliert und flockt Wasserlacksysteme
Wasserlöslichkeit: 400 g/L

Gefahrenhinweise : SysKem Flockungsmittel P100 verursacht schwere Augenschäden,

Kennzeichnung : GHS05

Warengruppen : Performance Produkte,

Version: 26.01.2021

Diese Angaben dienen nur zu Ihrer Information und entbinden nicht von der Pflicht zur Durchführung einer ordnungsgemäßen Wareneingangsprüfung.

