Postfach 20 06 04 - 42206 Wuppertal | Rosenthalstrasse 22 · D-42369 Wuppertal
Fon +49 -0- 202 317559-10 | Fax +49 -0 -202 870884-03 | info@syskem.de

Spezifikationsdaten zu naphthenisches Basisöl N70
CAS Nr. : 64742-55-8

Chem. Bezeichnung :	naphthenisches Basisöl N70
chem. Charakterisierung :	Erdöldestillat N70
Aussehen :	viskose gelbliche Flüssigkeit
Farbe ASTM D 1500 :	max 0,5 L
Kin. Viskosität bei 40°C /	11-14 at 40°C,
100 °C :	mm2/s;
	ca 3 Kin. Viscosity at 100°C,
	mm2/s
Wasser :	max 50 ppm

Dichte :	0,846
Verpackung :	IBC Tankwagen
Einecs :	265-158-7
CAS Nr. :	64742-55-8
WGK :	1
Sonstiges :	Aniline Punkt: 70,0 - 80,0 °C ;
	Stockpunkt: max -34 °C
Allgemeine Infos :	Viscosity Index - ASTM D 2270: 86
	Flash Point, COC, °C - ASTM D 92: 194°C
	Pour Point, °C - ASTM D 5950: -27 bis -30°C
	Saturates, wt% -UV Correl: min 99%

Anwendung :	Chemikalie für allgemeine technische Anwendungen.
Kennzeichnung :	GHS08
Warengruppen :	KOHLENWASSERSTOFFE und KOHLENSTOFFPRODUKTE, Paraffine

Version: 28.05.2026

Die Angaben in diesem Dokument dienen nur zu Ihrer Information und begründen keine Garantie oder Zusicherung für einen bestimmten Verwendungszweck.