

Postfach 20 06 04 - 42206 Wuppertal | Brucknerweg 26 · D-42289 Wuppertal  
Fon +49 -0- 202 309995-0 | Fax +49 -0 -202 870884-03 | info@syskem.de

## Spezifikationsdaten zu naphthenisches Basisöl N70 CAS Nr. : 64742-55-8



**Chem. Bezeichnung :** naphthenisches Basisöl N70

**chem. Charakterisierung :** Erdöldestillat N70

**Aussehen :** viskose gelbliche Flüssigkeit

**Farbe ASTM D 1500 :** max 0,5 L

**Kin. Viskosität bei 40°C /** 11-14 at 40°C,

**100 °C :** mm<sup>2</sup>/s;

ca 3 Kin. Viscosity at 100°C,

mm<sup>2</sup>/s

**Wasser :** max 50 ppm

<b>Dichte :</b>	0,846
<b>Verpackung :</b>	IBC Tankwagen
<b>Einecs :</b>	265-158-7
<b>CAS Nr. :</b>	64742-55-8
<b>WGK :</b>	1
<b>Sonstiges :</b>	Aniline Punkt: 70,0 - 80,0 °C ; Stockpunkt: max -34 °C
<b>Allgemeine Infos :</b>	Viscosity Index - ASTM D 2270: 86 Flash Point, COC, °C - ASTM D 92: 194°C Pour Point, °C - ASTM D 5950: -27 bis -30°C Saturates, wt% -UV Correl: min 99%
<b>Anwendung :</b>	Chemikalie für allgemeine technische Anwendungen.
<b>Kennzeichnung :</b>	GHS08
<b>Warengruppen :</b>	KOHLLENWASSERSTOFFE und KOHLLENSTOFFPRODUKTE, Paraffine

Version: 09.07.2024

Diese Angaben dienen nur zu Ihrer Information und entbinden nicht von der Pflicht zur Durchführung einer ordnungsgemäßen Wareneingangsprüfung.

